W4D400-IP12-01

Aksialvifte i kanalutførelse



* Forandrer viftens data, kontakt oss.

Tekniske data	
Beskrivelse	Aksialvifte i kanalutførelse
Spenning	3~230/400 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	0,135 kW
Merkestrøm	0,76/0,44 A
Turtall	1450 rpm
Luftmengde	1114.00 l/s
Luftmengde	4010.0 m3/h
Trykkbegrensning	Maks mottrykk 105 Pa
Temperaturområde	-25...+60 °C
Blåseretning	V
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	M4D074-EI
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakt, kobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stålplate, svart.
Viftehus	Galvanisert stål.
Montasje	Horisontal aksel eller rotor nedover
Lydtrykk	68.0 dB(A)
Oppfylte standarder	CE
Størrelse	ø 400 mm
Vekt	7.3 kg
Art.nr.	W4D400IP1201
Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon	

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

W4D400-IP12-01

Aksialvifte i kanalutførelse

Tilbehør til W4D400-IP12-01


Benevning	Art.nr.	Informasjon
MF040	4628144	Motflens

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

W4D400-IP12-01

Aksialvifte i kanalutførelse

Diagram



		n [min⁻¹]	P1 [W]
1	1	1440	152
1	2	1415	195


Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

W4D400-IP12-01


Aksialvifte i kanalutførelse

Tegning




Koblingsskjema

D1) Deltakoppling (3~230 VAC) med TOP
(externt termokontaktmotorskydd)



D2) Y-koppling (3~400 VAC) med TOP
(externt termokontaktmotorskydd)



Rotationsriktning kan ändras genom att växla två av faserna.

Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst