



M4Q045-CF01-75

Q-motorer Multi-funksjon designet



Universalmotor med flere monteringsmuligheter. Motoren benyttes sammen med passende aksialviftehjul. Aksialviftehjulene som er produsert av aluminium kan leveres med blåseretning A eller V. Som tilbehør finnes også festebøyler, veggtringer og gitter. Akseldiameter = 6 mm. For ytterligere informasjon, se under rubrikken Mer informasjon til høyre.

* Forandrer viftens data, kontakt oss.

Tekniske data

Beskrivelse	Q-motorer Multi-funksjon designet
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 (*60) Hz
Effekt	60 W
Merkestrøm	0,42 A
Turtall	1300 rpm
Temperaturområde	-30...+40 °C
Blåseretning	A eller V
Rotasjonsretning	Moturs sett fra drivakselen
Motor	Skjermopolmotor
Motorbetegnelse	M4Q045-CF01-75
Motorvern / Vern	Integrert vern mot låst rotor
Kapslingsklasse	IP20
Isolasjonsklasse motor	B
Lagertype	Glidelager
Viftehjul	Aluminium (viftebladene bestilles separat)
Montasje	Valgfritt
Elektrik tilkobling	Kabel 1500 mm
Størrelse	Viftehjulsdiameter ø 254 mm
Vekt	1.3 kg
Nominell uteffekt	16.0 W
Art.nr.	M4Q045CF0175

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



M4Q045-CF01-75

Q-motorer Multi-funksjon designet

Tilbehør til M4Q045-CF01-75

Benevning	Art.nr.	Informasjon
Aksialviftehjul 254 A 22°	73773-2-3634	Aksialviftehjul
Aksialviftehjul 254 A 28°	73774-2-3634	Aksialviftehjul
Aksialviftehjul 254 V 22°	73813-2-3634	Aksialviftehjul
Aksialviftehjul 254 V 28°	73814-2-3634	Aksialviftehjul

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no