



3906

Aksialvifte AC 92x92x25 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 92x92x25 mm
Spennning	1~115 VAC
Frekvens	60 Hz
Effekt	9 W
Merkestrøm	120 mA
Turtall	3150 rpm
Luftmengde	19.40 l/s
Luftmengde	70.0 m3/h
Luftmengde	41.2 CFM
Temperaturområde	-40...+80 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	AC innerrotormotor av skjermpolstype.
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Plast PA
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	Kobles via to flatstifter 2,8 x 0,5 mm. Huset utstyrt med feste for jordtilkobling M4
Lydtrykk	40.0 dB(A)
Lydeffekt	5.1 Bel
Levetid L10	60 000 timer 40 °C / 22 500 timer 80 °C
Størrelse	92 x 92 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	280 g
Art.nr.	9282708101

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




3906

Aksialvifte AC 92x92x25 mm

Tilbehør til 3906

Benevning	Art.nr.	Informasjon
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt 600 mm
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt 1000 mm
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt 2000 mm
LZ127	9920127000	Kabel 1600 mm
FF365A/45	4620106	Plastgitter med grovfilter 92x92 mm
LZ23-2	9920023002	Berøringsgitter plast 92x92 mm
MFG092	4620204	Berøringsgitter metall 92x92 mm
PRF92	470111178	Berøringsgitter EMC 92x92 mm

Diagram






3906

Aksialvifte AC 92x92x25 mm

Tegning





3906

Aksialvifte AC 92x92x25 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no