



4650TZ

Aksialvifte AC ø108x37 mm



Luftmengde og lyd er avhengig av hvordan viften installeres. Oppgitt luftmengde og lyd er målt ved ø109 mm hull ca 17 mm fra monteringsstedet. Luftmengde og lyd bør måles i sin applikasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC ø108x37 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	19 W
Merkestrøm	118 mA
Turtall	2600 rpm
Luftmengde	34.70 l/s
Luftmengde	125.0 m3/h
Luftmengde	73.6 CFM
Temperaturområde	-10...+50 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjerpoltstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Feste av metall.
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR32, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	42.0 dB(A)
Levetid L10	37 500 timer 40 °C / 37 500 timer 50 °C
Størrelse	ø 108 x 37 mm
Vekt	430 g
Art.nr.	9244014892

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



Tegning





4650TZ

Aksialvifte AC ø108x37 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no