



4656TZ

Aksialvifte AC ø108x37 mm




Luftmengde og lyd er avhengig av hvordan viften installeres. Oppgitt luftmengde og lyd er målt ved ø109 mm hull ca 17 mm fra monteringsfeste. Luftmengde og lyd bør måles i sin applikasjon.

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC ø108x37 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	19 W
Turtall	2600 rpm
Luftmengde	34.70 l/s
Luftmengde	125.0 m3/h
Luftmengde	73.6 CFM
Temperaturområde	-40...+65 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Feste av metall.
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR32, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	42.0 dB(A)
Levetid L10	37 500 timer 40 °C / 20 000 timer 65 °C
Størrelse	ø 108 x 37 mm
Vekt	430 g
Art.nr.	9244014896

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



ebmpapst