



8880V

Aksialvifte AC 80x80x38 mm



Alternativ vifte:

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte AC 80x80x38 mm
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	9 W
Merkestrøm	50 mA
Luftmengde	8.30 l/s
Luftmengde	30.0 m3/h
Luftmengde	17.6 CFM
Temperaturområde	-10...+80 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	AC ytterrotormotor av skjermполstype
Motorvern / Vern	Impedansbeskyttet mot overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Metall
Viftehus	Metall
Elektrik tilkobling	Kobles via to flatstifter 3,0 x 0,5 mm. Huset utstyrt med feste for jordtilkobling M4 og UNC
Lydtrykk	18.0 dB(A)
Lydeffekt	3 dB
Levetid L10	42 500 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	80 x 80 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	490 g
Art.nr.	9244014620

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



8880V

Aksialvifte AC 80x80x38 mm

Tilbehør til 8880V

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF325A/45	4620104	Plastgitter med grovfilter 80x80 mm
K600ST	4617170	Kabel med stiftkontakt 600 mm
K1000ST	4617172	Kabel med stiftkontakt 1000 mm
K2000ST	4617174	Kabel med stiftkontakt 2000 mm
LZ127	9920127000	Kabel 1600 mm
PF80	4620108	Plastgitter med filter 80x80 mm
MFG080	4620202	Berøringsgitter metall 80x80 mm
PG80S	92163-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, skrus fast
PG80T	92162-2-2929	Berøringsgitter plast 80x80 mm, trykkes fast
PRF80	470111177	Berøringsgitter EMC 80x80 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no