



4314 NNU

Aksialvifte DC 119x119x32 mm, Fuktighets- og støvbeskyttet



Aksialvifte for medium trykk

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x32 mm, Fuktighets- og støvbeskyttet
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	12-28 VDC
Effekt	4,1 W
Turtall	2700 rpm
Luftmengde	51.94 l/s
Luftmengde	187.0 m3/h
Luftmengde	110.0 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	41.0 dB(A)
Lydeffekt	5.4 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 72 500 timer 40 °C / 30 000 timer 75 °C Life expectancy L10IPC: 122 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	CE, ECA, VDE EN 60950, CSA C22.2 No. 113, UL UL507
Størrelse	119 x 119 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	230 g
Erstatter tidligere produkt	4314U, 9294305398
Maks. start strøm	700 mA
Art.nr.	9293510702

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



4314 NNU

Aksialvifte DC 119x119x32 mm, Fuktighets- og støvbeskyttet

Tilbehør til 4314 NNU

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119X119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrus fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119X119	4687112	DYAD-pakning 119X119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no