



4318

Aksialvifte DC 119x119x32 mm

Kan fås med opsjon /2, /17.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x32 mm
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	36-53 VDC
Effekt	5 W
Turtall	2800 rpm
Luftmengde	47.22 l/s
Luftmengde	170.0 m3/h
Luftmengde	100.1 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	45.0 dB(A)
Lydeffekt	5.8 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 62 500 timer 40 °C / 27 500 timer 75 °C Life expectancy L10Δ: 112 500 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	119 x 119 x 32 mm (B x H x D)
Vekt	220 g
Art.nr.	9294305023


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



4318

Aksialvifte DC 119x119x32 mm

Diagram






4318

Aksialvifte DC 119x119x32 mm

Tegning



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no