



4418N

Aksialvifte DC 119x119x38 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 119x119x38 mm
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	36-60 VDC
Effekt	5,4 W
Turtall	3650 rpm
Luftmengde	56.90 l/s
Luftmengde	205.0 m3/h
Luftmengde	120.7 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG24, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	46.0 dB(A)
Lydeffekt	5.6 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 62 500 timer 40 °C / 30 000 timer 70 °C. Life expectancy L10Δ: 120 000 timer 40 °C.
Størrelse	119 x 119 x 38 mm (B x H x D)
Vekt	270 g
Art.nr.	9293510505

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




4418N

Aksialvifte DC 119x119x38 mm

Tilbehør til 4418N


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF450A/45	4620100	Plastgitter med grovfilter 119x119 mm
Filterkassett 120x120	92161-1-5170	Filterkassett plast 119x119 inkl filter
LZ60	9920060000	Aluminiumfilter til LZ40N 119x119 mm
MFG119	358-107.1	Berøringsgitter metall 119x119 mm
PG119S	92165-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, skrues fast
PG119T	92164-2-2929	Berøringsgitter plast 119x119 mm, trykkes fast
PRF120	470111176	Berøringsgitter EMC 119x119 mm
PF120	4628256	Plastgitter med filter 119x119 mm
DYAD-pakning 119x119	4687112	DYAD-pakning 119x119
Vibrasjonsdemper 119x119mm	02678-2-2945	Vibrasjonsdemper for 119x119 mm vifter

Diagram





Tegning



ebmpapst