



612NGLE

Aksialvifte DC 60x60x25 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x25 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-15 VDC
Effekt	0,6 W
Turtall	2500 rpm
Luftmengde	5.83 l/s
Luftmengde	21.0 m3/h
Luftmengde	12.4 CFM
Temperaturområde	-20...+85 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	16.0 dB(A)
Lydeffekt	3.6 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 80 000 timer 40 °C / 27 500 timer 85 °C Life expectancy L10Δ: 160 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	60 x 60 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	66 g
Art.nr.	9292206177

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




612NGLE

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tilbehør til 612NGLE

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram






612NGLE

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tegning



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no