



612NGME

Aksialvifte DC 60x60x25 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x25 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-15 VDC
Effekt	1,2 W
Turtall	4100 rpm
Luftmengde	9.72 l/s
Luftmengde	35.0 m3/h
Luftmengde	20.6 CFM
Temperaturområde	-20...+75 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	28.0 dB(A)
Lydeffekt	4.6 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 80 000 timer 40 °C / 35 000 timer 75 °C Life expectancy L10Δ: 160 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	60 x 60 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	66 g
Erstatter tidligere produkt	9292206175
Art.nr.	9272206175

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




612NGME

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tilbehør til 612NGME


Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram





Tegning



Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no