



612NGN

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Kan også fås med opsjon /2.



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x25 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	8-15 VDC
Effekt	1,6 W
Turtall	5100 rpm
Luftmengde	11.60 l/s
Luftmengde	42.0 m3/h
Luftmengde	24.7 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet, blokkert rotor og overbelastning
Lagertype	Sintec glidelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	35.0 dB(A)
Lydeffekt	5.0 Bel
Levetid L10	70 000 timer 40 °C / 35 000 timer 70 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	60 x 60 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	66 g
Erstatter tidligere produkt	9292206015
Art.nr.	9272206015

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




612NGN

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tilbehør til 612NGN

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram





ebmpapst