



624HH

Aksialvifte DC 60x60x25 mm



Kan fås i Vario-Pro utførelse, avansert programvarestyrt tilpassing av viften for å passe applikasjonens krav. Se Tilvalg og spesialutførelse under dokumentasjon. Kan fås med option /2

Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x25 mm
Spennning	24 VDC
Spenningsområde	18-28 VDC
Effekt	3,6 W
Turtall	8200 rpm
Luftmengde	15.56 l/s
Luftmengde	56.0 m3/h
Luftmengde	33.0 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	43.0 dB(A)
Lydeffekt	5.6 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 65 000 timer 40 °C / 32 500 timer 70 °C Life expectancy L10Δ: 130 000 timer 40 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	60 x 60 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	85 g
Art.nr.	9292207010

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon




624HH

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tilbehør til 624HH

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Diagram






624HH

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tegning



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no