




628/2HH

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Utstyrt med tacho-utgang type /2 (se separat informasjon).



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC 60x60x25 mm
Spennning	48 VDC
Spenningsområde	36-60 VDC
Effekt	4,2 W
Turtall	8200 rpm
Luftmengde	15.56 l/s
Luftmengde	57.0 m3/h
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Medurs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Glassfiberarmert plast, PBT
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet
Lydtrykk	43.0 dB(A)
Lydeffekt	5.6 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 65 000 timer 40 °C / 32 500 timer 70 °C
Størrelse	60 x 60 x 25 mm (B x H x D)
Vekt	85 g
Art.nr.	9292207045

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



628/2HH

Aksialvifte DC 60x60x25 mm

Tilbehør til 628/2HH

Benevning	Art.nr.	Informasjon
FF250A/45	4620102	Plastgitter med grovfilter 60x60 mm
PF60	470111104	Plastgitter med filter 60x60 mm
MFG060	4620200	Berøringsgitter metall 60x60 mm
PRF60	470111173	Berøringsgitter EMC 60x60 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no