6314/2TDHHP

Aksialvifte DC 172 Ø x 51 mm

Utstyrt med tacho-utgang type /2, se Tilvalg og spesialutførelse under dokumentasjon.

Tekniske data	
Beskrivelse	Aksialvifte DC 172 Ø x 51 mm
Spenning	24 VDC
Spenningsområde	16-36 VDC
Effekt	67 W
Turtall	7000 rpm
Luftmengde	197.22 l/s
Luftmengde	710.0 m3/h
Luftmengde	417.9 CFM
Temperaturområde	-20…+70 °C
Blåseretning	Innløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Aluminium
Elektrik tilkobling	Tre enkeltledere AWG20, TR64, avmantlet og fortinnet. Jordtilkobling i huset via M4 x 8 (Torx)
Lydtrykk	69.0 dB(A)
Lydeffekt	7.9 Bel
Levetid L10	ebm-papst Service Life L10: 62 500 timer 40 °C / 30 000 timer 70 °C. Life expectancy L10&#916: 120 000 timer 40 °C.
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA
Størrelse	ø 172 x 51 mm
Vekt	910 g
Art.nr.	9295420006
Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon	

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

6314/2TDHHP

Aksialvifte DC 172 Ø x 51 mm

Diagram



Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

6314/2TDHHP

Aksialvifte DC 172 Ø x 51 mm

Tegning



Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.