




7212N

Aksialvifte DC ø150x55 mm



Tekniske data

Beskrivelse	Aksialvifte DC ø150x55 mm
Spennning	12 VDC
Spenningsområde	6-15 VDC
Effekt	12 W
Turtall	3050 rpm
Luftmengde	100.00 l/s
Luftmengde	360.0 m3/h
Luftmengde	211.9 CFM
Temperaturområde	-25...+72 °C
Blåseretning	Utløp over motorfestet
Rotasjonsretning	Moturs sett fra rotorsiden
Motor	Elektronisk kommutert ytterrotormotor med integrert driftselektronikk
Motorvern / Vern	Elektronisk vern mot feilaktig polaritet og blokkert rotor
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Glassfiberarmert plast PA
Viftehus	Aluminium
Elektrik tilkobling	To enkeltledere AWG22, TR64, avmantlet og fortinnet. Huset er utstyrt med feste for jordtilkobling M4 x 8, skrue inngår
Lydtrykk	53.0 dB(A)
Lydeffekt	6.2 Bel
Levetid L10	80 000 timer 40 °C / 37 500 timer 72 °C
Oppfylte standarder	VDE, UL, CSA, CE
Størrelse	ø 150 x 55 mm
Vekt	725 g
Art.nr.	9295414400

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til 7212N

Benevnning	Art.nr.	Informasjon
MFG150R	09498-2-4039	Berøringsgitter metall ø150 mm for 130/142/143 vifter



7212N

Aksialvifte DC ø150x55 mm

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no