




MXAC56R-15100 Radical - 3~230V

Radialvifte MXAC for stående montasje



MXAC har en energieffektiv EC-motor med integrert drift- og styreelektronikk, klar for turtallsregulering med 0-10V signal.

MXAC er en direkte-drevet enkelt-sugende radialvifte med bakoverbøyde skovler med viftehus av halvspiralt type. Den benyttes bl.a. for innbygging i eksisterende aggregat ved rehabilitering. Viften er svært kompakt og med sin fleksibilitet kan den tilpasses til en lang rekke avtrekks- og varmegjenvinningsaggregater.

- Leveres med avvibrert stativ
- Innløps-kon er utstyrt med nippel for luftmengdemåling
- U-profiler for smidig montering, innjustering og service leveres som tilbehør
- Duktstuss for utløp leveres som tilbehør
- Reglering for trykk- og/eller temperatur leveres som tilbehør

Bruk gjerne vår "Mal for oppmåling av aggregat" når kartlegging av eksisterende aggregat gjøres.

Tekniske data

Beskrivelse	Radialvifte MXAC for stående montasje
Spending	3~230 VAC
Spenningsområde	3~200-240 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	2,5 kW
Merkestrøm	7,85 A
Turtall	1540 rpm
Luftmengde	3737.00 l/s
Luftmengde	13455.0 m3/h
K-faktor innløpskone	112,5 l/s
Temperaturområde	-25...+55 °C
Motor	Energieffektiv EC-motor med integrert drift- og styreelektronikk. Klar for turtallsregulering med f.eks. 0-10 V signal
Motorbetegnelse	R3G560RA2711
Motorvern / Vern	Integrert motorvern med driftsindikering
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stillegående og høyeffektivt viftehjul type RadiCal med bakoverbøyde skovler. Produsert av PP
Viftehus	Halvspiralt type produsert av galvanisert stålplate
Stativ	Produsert av aluminiumsprofiler. Vibrasjonsdempere produsert av gummi
Montasje	Stående
Elektrisk tilkobling	Koblingsboks
Størrelse	Minste høyde stående 748 mm (med tilbehør dukstuss)
Vekt	36.0 kg
Art.nr.	47MXAC56R-15100

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



MXAC56R-15100 Radical - 3~230V

Radialvifte MXAC for stående montasje

Tilbehør til MXAC56R-15100 Radical - 3~230V



Benevning	Art.nr.	Informasjon
U-profil 115cm	466102207	Stålprofiler for montering av MXAC og MXPC
Duktuss MXAC56 345x783 mm	46702575	Rektangulær duktuss for fleksibel anslutning til MXAC-vifte
Duktuss MXAC56 kv 349x783 mm	46702577	Kvadratisk duktuss for fleksibel anslutning til MXAC-vifte
U-profil 115cm x3	46920085	Stålprofiler for montering av MXAC og MXPC
Innløpsgitter MX50..	466102228	Innløpsgitter MXA/MXK 550x550x38 mm
ISE63	4656918	Innløpstuss ø630 mm
CALAIR-PR-230V	4615205	EC-Trykkregulator med innebygd trykkgiver, MODBUS m.m.
CXE/AV 230V	4645212	EC-regulator
MultiController E Regulate	470112149	EC-regulator
Multicontroller E 0-100%	470112148	EC-regulator
CCC000AD0602	CCC000AD0602	Digital universalregulator
ES10 Trykk-/lufthast.regulator	470112152	Konstant trykk- eller lufthastighetsregulator
CBC000AE0401	CBC000AE0401	EC-Trinnløs regulering med 3 ulike hastigheter
MTP10	4615210	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
SMT-D-4P-EM	4615450	4-trinns omkobler for EC-motorer 0-10V
Potentiometer 10 kohm	4617186	Potentiometer for manuelt styresignal 0-10V
Potentiometer for panelmontasje	46707184	Potentiometer med ledning 10 kohm for manuelt styresignal 0-10V
DPC200-EP50	4615254	Differansetrykkregulator 0-50 Pa
DPC200-EP500	4615256	Differansetrykkregulator 0-500 Pa
DPC200-EP1000	4615258	Differansetrykkregulator 0-1000 Pa
DPC200-EP2000	4615267	Differansetrykkregulator 0-2000 Pa
USB - RS485 adapter	21490-1-0174	Adapter USB - RS485



MXAC56R-15100 Radical - 3~230V

Radialvifte MXAC for stående montasje

Diagram






MXAC56R-15100 Radical - 3~230V


Radialvifte MXAC for stående montasje

Tegning

Fläkt monterad stående / Fan in upright position



Fläkt monterad liggande / Fan in horizontal position






MXAC56R-15100 Radical - 3~230V

Radialvifte MXAC for stående montasje

Koblingsskjema



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no