



G2E140-BN16-18S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens



Tekniske data

Beskrivelse	Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,13 kW
Merkestrøm	0,57 A
Turtall	1700 rpm
Kondensator	3 µF
Luftmengde	122.00 l/s
Luftmengde	440.0 m3/h
Temperaturområde	Maks +60 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorvern / Vern	Innebygd termokontaktmotorvern, tilbakestilles ved å bryte nettspenningen
Kapslingsklasse	IP44
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Viftehjul med foroverbøyde skovler produsert i stål, svartlakert
Viftehus	Galvanisert stål.
Elektrik tilkobling	Kabel 450 mm
Vekt	2.9 kg
Art.nr.	46701150

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Lydeffektnivå oktavbåndkorreksjon

Midtfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-15	-8	-7	-9	-8	-8	-8
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-



G2E140-BN16-18S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Tilbehør til G2E140-BN16-18S


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Kondensator 3µF	4610108	Kondensator 30x57 mm



G2E140-BN16-18S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Diagram






G2E140-BN16-18S

Enkelsugende radialvifte med rektangulær utløpsflens

Tegning



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no