R-E7,5G

Femtrinnstransformator 1~230 VAC

Manuell fem trinns trafo med bryter i fronten. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Motorer utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til separat termokontaktmotorvern.

Tekniske data	
Beskrivelse	Femtrinnstransformator 1~230 VAC
Spenning	1~230 VAC
Spenningsområde	0 - 65 - 110 - 135 - 170 - 230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	7,5 A
Temperaturområde	Maks +40 °C
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Hus, topp: ABS, bunn: aluminium formstøp
Størrelse	240 x 284 x 131 mm (B x H x D)
Vekt	6.0 kg
Art.nr.	4642524

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

R-E7,5G

Femtrinnstransformator 1~230 VAC

Tegning



Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

R-E7,5G

Femtrinnstransformator 1~230 VAC

Koblingsskjema



Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.