



RUE4G

Femtrinnstransformator med høy- og lavfart 1~230 VAC



Manuell fem trinns trafo med to brytere i fronten. Omkobling mellom de innstilte spenningene skjer med f.eks. koblingsur eller termostat. Signallampe på fronten indikerer drift. Om flere vifter kobles til trafoen må summen av motorenes maks strøm ikke overstige transformatorens merkestrøm. Spenningsutgang 230 VAC til f.eks. spjeldmotor. Automatisk tilbakestilling etter nettbortfall. Motorer utstyrt med utdratt termokontakt skal kobles til separat termokontaktmotorvern. Transformatoren er utstyrt med sikring på sekundærsiden. Trafoen har innebygd motorvern gjennom tilslutning av termokontakt.

Tekniske data

Beskrivelse	Femtrinnstransformator med høy- og lavfart 1~230 VAC
Spenning	1~230 VAC
Spenningsområde	0 - 65 - 110 - 135 - 170 - 230 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Maksstrøm	4,0 A
Temperaturområde	Maks +40 °C
Kapslingsklasse	IP54
Materiale	Hus, topp: ABS, bunn: aluminium formstøp
Størrelse	284 x 240 x 132 mm (B x H x D)
Vekt	4.8 kg
Art.nr.	470111417


Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon



RUE4G

Femtrinnstransformator med høy- og lavfart 1~230 VAC

Tegning






RUE4G

Femtrinnstransformator med høy- og lavfart 1~230 VAC

Koblingsskjema



Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no