



EVS-1100-DM

Tyristorregulering 0,5 - 10 A



Trinnløs turtallsstyring for spenningsreglerbare enfasemotorer - maks strøm = 10A.
Inn- og utkobling av motor via strømbryter på kapslingens side eller via digital inngang.
Turtallsstyring med eksternt signal 0-10 V alt. 0-20 mA.
Kan konfigureres via Modbus RTU eller via interne dip-switcher. Direkte start eller mykstart kan innstilles via Modbus. Intern 12V finnes for styring med f.eks. eksternt 10 kohm potmeter.

Tekniske data

Beskrivelse	Tyristorregulering 0,5 - 10 A
Spennning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Merkestrøm	0,5 - 10,0 A
Maksstrøm	10,0 A
Temperaturområde	-20...+40 °C
Kapslingsklasse	IP54
Viftehus	r-ABS V0 (UL94) plast
Styresignal	0-10 V eller 0-20 mA
Art.nr.	4615150

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no