MXRD40R-A0000B

Lydisolert takvifte



Viften har lydisolerte sidepaneler som er enkle å demontere ved rengjøring og service. Viften er som standard svart men kan fås i andre farger. Innløpskonen er utstyrt med måleuttak for luftmengde.

Produktet finnes i følgende farger:
- Svart (standard)
- Alusink
- Teglrød
- Valgfri farge iht. NCS

Tekniske data	
Beskrivelse	Lydisolert takvifte
Spenning	3~400 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,515 kW
Merkestrøm	1,19 A
Turtall	1400 rpm
Luftmengde	1145.00 l/s
Luftmengde	4122.0 m3/h
K-faktor innløpskone	47,8 l/s
Temperaturområde	-40…+65 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	R4D400RO2201
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakt, kobles til eksternt termokontaktmotorvern
Kapslingsklasse	IP54
Isolasjonsklasse motor	F
Lagertype	Kulelager
Viftehjul	Stillegående viftehjul med bakoverbøyde skovler. Produsert av plast (PP)
Viftehus	Lydisolerte (30 mm Cleantec) sidepaneler av stål med utvendig svart plastbelegg. Kan leveres i andre farger. Lokk, bunnplate og motorfeste av alusink. Hjørneprofiler av naturelokser aluminium
Størrelse	Hus □ 799 mm
Vekt	39.0 kg
Art.nr.	46MXRD40R-A0000B

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

MXRD40R-A0000B

Lydisolert takvifte

Tilbehør til MXRD40R-A0000B


Benevning	Art.nr.	Informasjon
Værhatt MXRC III 40-45 Svart	46910269	Beskyttelseshatt for MXRC III 40-45
Værhatt MXRC III 40-45 Az/Mg	46910267	Beskyttelseshatt for MXRC III 40-45
TG540-800	4688663	Takgjennomføring lengde 800mm
TG540-1230	4688664	Takgjennomføring lengde 1200mm
STRA4-15L	4612326	Femtrinnstransformator med motorvern 3~400 VAC / 1,5 A
SC2A4-15L	4612314	Femtrinnstransformator med motorvern og høy- og lavfart 3~400 VAC / 1,5 A
PXDM 6A	470112138	Digital universalregulator 3~
DPT1000-R4	4615201	Trykkføler for måling av differansetrykk
AGS43	4645258	Temperaturføler for utendørs montasje

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

MXRD40R-A0000B

Lydisolert takvifte

Diagram




Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

MXRD40R-A0000B

Lydisolert takvifte

Tegning



Koblingsskjema

AC-motor, 3~400 VAC
Y-koppling / Star connection

L1 (U1)	L2 (V1)	L3 (W1)	PE ⏚	TK	TK
svart, black	blå, blue	brun, brown	gul/grön yellow/green	grå, grey	grå, grey

MXD2

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst

MXRD40R-A0000B

Lydisolert takvifte

Kontakt

ebm-papst AS
Nordåsveien 5
1251 Oslo
Telf: 22 76 33 40
Fax: 22 61 91 73
mailbox@ebmpapst.no
www.ebmpapst.no

Vi reserverer oss for eventuelle endringer og feil i produktinformasjonen.

ebmpapst