



MXRE22R-2 Radical

Lydisolert takvifte



Viften har lydisolerte sidepaneler og viftehuset kan enkelt felles opp for rengjøring og service. For rengjøring av kanalen kan motoren enkelt demonteres med fire vingemuttre. Viften er som standard svart men kan fås i andre farger på forespørsel.

Produktet finnes i følgende farger:

- Svart (standard)
- Alusink
- Teglrød
- Valgfri farge iht. NCS

Tekniske data

Beskrivelse	Lydisolert takvifte
Spenning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,102 kW
Merkestrøm	0,45 A
Turtall	2500 rpm
Luftmengde	236.00 l/s
Luftmengde	850.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Motor	Spenningsregulerbar asynkronmotor av ytterrotortype
Motorbetegnelse	K2E220RB0601
Motorvern / Vern	Innebygd termokontakt
Kapslingsklasse	IP44
Viftehus	Yttervegger av stål med utvendig svart plastbelegg. Kan også leveres i andre farger. Bunnplate og motorfeste av alusink. Viftens sideplater er lydisolerte
Elektrik tilkobling	Kabel
Størrelse	Hus □ 432 mm
Vekt	12.0 kg
Art.nr.	46MXRE22R-2100

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Tilbehør til MXRE22R-2 Radical


Benevning	Art.nr.	Informasjon
TG400-800	4651718	Takgjennomføring lengde 800mm
MTX1	4615120	Turtallsregulator manuell 1A
STR-1-08L	4612100	Femtrinnstransformator 1~230 VAC / 0,8 A
STRA-1-15L	4612120	Femtrinnstransformator med motorvern 1~230 VAC / 1,5 A
SC2-1-15L	4612129	Femtrinnstransformator for høy-og lavfart 1~230 VAC / 1,5 A
PKE 2,5	470110899	Spenningsregulator 1~230V
PXET6AQ	470110904	Digital universalregulator 1~230V
DPT1000-R4	4615201	Trykkføler for måling av differansetrykk
AGS43	4645258	Temperaturføler for utendørs montasje



MXRE22R-2 Radical

Lydisolert takvifte

Diagram






MXRE22R-2 Radical

Lydisolert takvifte

Tegning






MXRE22R-2 Radical

Lydisolert takvifte

Koblingsskjema

AC-motor, 1~230 VAC



U_1 = blå, blue

U_2 = svart, black

Z = brun, brown

 = grön / gul
green / yellow

C: Motorkondensator (inkluderad), capacitor (included)

TOP: Inbyggt termokontaktmotorskydd, thermal protection wired internally

MXA1

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no